Сварочная маска с автоматическим светофильтром (АСФ) Хамелеон

Tecmen ADF 815SG Tm16

Артикул: 815SGTM16

- Оптический класс: 1/1/1/1
- Степень затемнения: 5-13 DIN
- Количество датчиков: 4
- Светлое состояние: 3.5 DIN
- Вес: 490 гр.
- Размер смотрового окна: 97x62 мм
- Скорость срабатывания: 0,00004 мсек
- Питание: солнечная батарея + элемент питания CR2450 2шт
- Гарантия: 2 года
- В комплект поставки входит: дополнительное внешнее защитное стекло – 4шт, внутренне защитное стекло – 2шт, элемент питания тип CR2450 – 2шт., руководство по эксплуатации на русском языке.

Описание

Бренд TECMEN Electronics Co. Ltd. — это концерн который занимается сварочными масками и запчастями к ним с 1984 года, компания из Китая, которая стояла у самых истоков СИЗ.

Команда TECMEN экспортирует свою продукцию в более чем 140 стран мира, обеспечивая отличное качество и конкурентную цену. Компания сотрудничает с известными мировыми брендами-производителями сварочного оборудования и поставляет им свою продукцию под их брендами.

Маска сварщика (Текмен) Tecmen ADF 815SG TM16 относится к серии профессиональных масок iMUX. Ее возможности лучше всего реализуются при ручной дуговой сварке покрытым электродом, полуавтоматической сварке в среде защитных газов, аргонодуговой сварке неплавящимся электродом, плазменной резке и строжке. Также маска отлично подходит для малоамперной аргонодуговой сварки на постоянном и переменном токе. В маске реализована удобная система шлифовки GRIND, светофильтр выключается, и нет необходимости снимать маску. В данном сварочном щитке Anti-heat лицо сварщика защищено от сильного потока тепла. Алюминиевый защитный экран отражает примерно 30% этого потока, создавая комфортные условия для качественной сварки. Также экран повышает срок эксплуатации светофильтра маски.

И плюс Тиг-рейтинг 2А (AC/DC) – отличный показатель, характеризует стабильное срабатывание светофильтра при проведении сварочных работ на минимальном токе от 2А.

Маска с заменяемыми батарейками, что очень удобно, советуем не экономить и ставить качественные элементы питания (тип CR2450).

Опционально возможна установка линз с диоптриями от 1,0 до 2,75, в светофильтре имеется специальное отделение для этого. В маске реализована система ReaLensTM Technology это означает, что в любом рабочем диапазоне светофильтр пропускает большое количество световых волн, тем самым гарантируя естественную цветопередачу изображения.

В сварочном щитке используется четырехточечное оголовье, это значит, конструкция наголовника очень удобная, крепление оголовья практически не давит на голову, хорошо фиксируется, исключает скольжение, снижает усталость шеи, дает максимальный комфорт.