

УНИВЕКО U-COOL 20
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
TU 20.59.43.120-012-22451861-2022

Охлаждающая жидкость Унивеко U-COOL 20 предназначена для высокопроизводительных промышленных сварочных аппаратов с жидкостным охлаждением и интервалом рабочих температур в закрытой системе от -20°C до +110°C, рассчитана на долговременную промышленную сварку металлов токами от 100 А и более.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

- предотвращает перегрев сварочной горелки;
- препятствует отложению накипи и окислов внутри системы охлаждения благодаря высокой температуре кипения и низкой токопроводимости;
- препятствует пенообразованию;
- смазывает насос, трубки, уплотнители и манжеты, уменьшая износ оборудования;
- не оказывает агрессивного воздействия на резиновые и пластиковые детали;
- не образует опасных соединений в атмосфере при сварочных процессах;
- идеально подобранная вязкость продукта позволяет применять его в системах охлаждения с каналами и трубопроводами малого и микросечения;
- температура начала кристаллизации -25 °C.

СОСТАВ

Вода дистиллированная, этиленгликоль, ингибиторы коррозии.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	прозрачная жидкость
Цвет	зеленый
Плотность при 25°C, кг/м ³	1050±2%

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +35 °C в плотно закрытой таре, вдали от воздействия прямых солнечных лучей, нагревательных приборов, в местах недоступных для детей. Допускается замораживание.
2. Хранение средства осуществляется в складских помещениях с обязательным наличием вытяжной вентиляции. На месте хранения должны иметься в наличии средства индивидуальной защиты.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок годности в оригинальной нераспечатанной упаковке 5 лет с даты производства при соблюдении условий хранения и транспортировки. Профессиональную техническую консультацию, необходимую документацию, информацию об особенностях применения можно получить у специалистов по техническому сопровождению по телефону: +7 (8442) 47-70-30.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания-производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Компания-производитель постоянно совершенствует свои продукты и их технические характеристики.